

Chevron Delo® Bumper-to-Bumper, protección para camiones de minería a cielo abierto.

Sistema Hidráulico

- Delo TorqForce MP (CAT T0-4)
- Delo TorqForce SAE 10W (CAT T0-4)
- Delo TorqForce MP
- Clarity Synthetic Hydraulic AW
- Rando HDZ
- Ursa Hydraulic Oil 10W

Cárter del motor

- Chevron Delo 600 ADF
- Chevron Delo 400 XSP
- Chevron Delo 400 XLE SB
- Chevron Delo 400 SNG

Sistema de Enfriamiento

- Delo ELC Advanced Antifreeze/Coolant
- Delo ELC Antifreeze/Coolant
- Delo XLC Antifreeze/Coolant

Diferenciales y Engranajes

- Delo TorqForce SAE 50 (CAT T0-4)
- Delo TorqForce FD SAE 60 (CAT FD-1)

Cojinetes y puntos de engrase

- Starplex HD
- Starplex HD M5
- Starplex HD M3
- Starplex SYN EP M5

Transmisiones

- Delo TorqForce SAE 10 W (CAT T0-4)
- Delo TorqForce MP (CAT T0-4M)
- Delo TorqForce Syn SAE 5W-30

Conozca más



• Disponible con Certificación ISOCLEAN™

Pregunte a su asesor comercial sobre la disponibilidad del Programa ISOCLEAN con su Distribuidor Autorizado Chevron.

Las recomendaciones de producto solo son una guía general para usar en diferentes tipos de equipos de minería de superficie, subterránea o construcción, cada uno tiene sus propios requerimientos de lubricación y de refrigerantes. Es muy importante contactar a su representante de Chevron o revisar las recomendaciones del Fabricante de Equipo Original con respecto al producto adecuado para cada aplicación. También puede contactar a nuestro departamento de servicio técnico para verificar las especificaciones de los OEM.

